

**SONNTAG-Pritschenaufbau „CONCEPT PROFI“ offener Kasten**


Bild zeigt Fahrzeug mit Sonderausstattung

- **Spezifikation:** Aufbau für LKW-Fahrgestelle ab 7,5to. – 15to. Gesamt-Gewicht
- **Garantie:** 24 Monate
- **Lieferzeit:** kurzfristig nach Vereinbarung



Bild zeigt Fahrzeug mit Sonderausstattung

- **Serien-Aufbauinnenmaße** (Länge x Breite):  
ca. **6.100 x 2.480**, **7.100 x 2.480**  
oder **7.300 x 2.480 mm**
- **Weitere Maße auf Anfrage**

**TECHNISCHE BESCHREIBUNG**

**Ausführung:** offener Kasten mit 500mm Alubordwänden

**Bodengruppe** aus ST355MC-Spezial-Stahl, Konstruktion gewichtsoptimiert, Querträgerabstand reduziert, Siebdruckboden 21 mm – rundum versiegelt (ab 12 to. 30mm Siebdruckboden inkl. verzinktem Unterbau)

**Stirnwand** (Alu) bündig/verstärkt, Stirnwand ca. 800 mm

**Mittelrungen:** klappbar und herausnehmbar

**Heckrunge:** feststehend verschraubt

**Ladungssicherung:** Zurrösen nach DIN (2.000 kg belastbar) im Bodenrahmenprofil eingelassen

**Heckabschluss:**  
500 mm Alubordwand abklappbar mit Auftritt klappbar

**Lackierung:** Bodengruppe und Außenrahmen in KTL-Tauchlackierung inkl. Zinkphosphatierung und Beschichtung in RAL 7021 (schwarzgrau) Stirnwand, Rungen, Alubordwände und Heckbordwand in Fzg.-Farbton RAL/UNI (nach Kundenwunsch)

\*ZERTIFIZIERT nach DIN EN 12640/12642 CODE XL\*

**OPTIONAL**

- Stirnwanderhöhung bis ca. Oberkante Fahrerhaus
- Stirnwand oberhalb mit Gerüstauflauf
- Arbeitsscheinwerfer
- Gitterfenster in Stirnwand
- Werkzeugkasten
- Konturmarkierungen
- Aufbau- und Fahrerhausbeschriftung in Digitaldruck
- Metallic- und Sonderlackierungen
- Stapleranfahrschutz Alu oder Kunststoff
- Kunststoffkotflügel mit Schmutzfängern
- Seitliche Schutzvorrichtung
- Konturmarkierung nach Richtlinie 2007/35/EG

Weitere Optionen auf Anfrage