

SONNTAG-Pritschenaufbau „PREMIUM“ mit Schiebeplanensystem



Bild zeigt Fahrzeug mit Sonderausstattung

- **Spezifikation:** Aufbau für LKW-Fahrgestelle ab 18t Gesamt-Gewicht
- **Garantie:** 24 Monate
- **Lieferzeit:** kurzfristig nach Vereinbarung



Bild zeigt Fahrzeug mit Sonderausstattung

- **Serien-Aufbauinnenmaße** (Länge x Breite): ca. 7.100 x 2.480 oder 7.300 x 2.480 mm
- **Serien-Durchladehöhe:** ca. 2.400 mm
- **Weitere Maße auf Anfrage**

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Ausführung: Schiebeplanensystem in Verbindung mit 600 mm Alubordwänden

Bodengruppe aus ST355MC-Spezial-Stahl, Konstruktion gewichtsoptimiert, Querträgerabstand reduziert, Siebdruckboden 30 mm – rundum versiegelt

Stirnwand (Alu) bündig/verstärkt, Stirnwanderhöhung ca. 1850 mm

Plangestell/Plane – Ausführung Planenfestdach ca. 2.400 mm seitliche Durchladehöhe mit 3 Reihen Holz-Einstecklatten, Mittelrungen verschiebbar, Plane mit Lichtband (Farbton nach Kundenwunsch)

Alubordwände inkl. Gummidichtung, Höhe 800 mm seitlich 1x geteilt

Ladungssicherung: Zurrösen nach DIN (2.000 kg belastbar) im Bodenrahmenprofil eingelassen

Heckabschluss: 600 mm Alubordwand abklappbar, oberhalb mit Plane

Schiebeplanensystem rechts/links mit Spannvorrichtung in Verbindung Alubordwänden seitlich

Lackierung: Aufbau verzinkt – Stirnwand, Außenrahmen, Rungen, Alubordwände und Heckbordwand in Fzg.-Farbton RAL/UNI (nach Kundenwunsch)

OPTIONAL

- Ladebordwand
- Abrollsicherung auf Plattform der Ladebordwand
- Heckoberklappe inkl. Gasfedern
- Heckportaltüren mit Feststellern
- Plane im Heck selbstauffrollend
- Tiefkuppelsystem - inkl. Unterfahrerschutz klappbar - Anhängerkupplung mit 50er Bolzen
- Schiebeverdeck
- ALU-Einstecklatten
- Werkzeugkasten
- Aufnahme für Mitnahmestapler
- PVC-/ Stahl – Stapleranfahrschutz
- Aufbaubeleuchtung
- Aufbau- und Fahrerhausbeschriftung in Digitaldruck
- ADR-Ausstattung
- Kunststoffkotflügel mit Schmutzfängern
- Seitliche Schutzvorrichtung
- Konturmarkierung nach Richtlinie 2007/35/EG

Weitere Optionen auf Anfrage