

**SONNTAG-Pritschenaufbau „CONCEPT PROFI“ - Curtainsider**


Bild zeigt Fahrzeug mit Sonderausstattung

- **Spezifikation:** Aufbau für LKW-Fahrgestelle ab 7,5to. – 15to. Gesamt-Gewicht
- **Garantie:** 24 Monate
- **Lieferzeit:** kurzfristig nach Vereinbarung



Bild zeigt Fahrzeug mit Sonderausstattung

- **Serien-Aufbauinnenmaße** (Länge x Breite): ca. **6.100 x 2.480**, **7.100 x 2.480** oder **7.300 x 2.480** mm
- **Serien-Durchladehöhe:** ca. 2.400 mm
- **Weitere Maße auf Anfrage**

**TECHNISCHE BESCHREIBUNG**

**Ausführung:** Curtain-Sider

**Bodengruppe** aus ST355MC-Spezial-Stahl, Konstruktion gewichtsoptimiert, Querträgerabstand reduziert, Siebdruckboden 21 mm – rundum versiegelt (ab 12to. Delignit-Langzeitboden Serie)

**Stirnwand** (Alu) bündig/verstärkt, Stirnwanderhöhung bis unter Dach

**Plangestell/Plane** – Ausführung Planenfestdach ca. 2.400 mm seitliche Durchladehöhe mit 3 Reihen Holz-Einstecklatten, Mittelrungen verschiebbar, Plane mit Lichtband (Farbton nach Kundenwunsch)

**Ladungssicherung:** Zurrösen nach DIN (2.000 kg belastbar) im Bodenrahmenprofil eingelassen

**Heckabschluss:** 500 mm Alubordwand abklappbar, oberhalb mit Plane

**Schiebeplanensystem** rechts/links mit Spannvorrichtung und Alu-Dachgurte (Curtain-Sider), Plane verstärkt

**Kombi-Profil seitlich**, dient als Stapleranfahrschutz, Planbefestigung unten und Palettenstop in Verbindung mit Alu-V-Latten

**Lackierung:** Bodengruppe und Außenrahmen in KTL-Tauchlackierung inkl. Zinkphosphatierung und Beschichtung in RAL 7021 (schwarzgrau) Stirnwand, Rungen, Alubordwände und Heckbordwand in Fzg.-Farbton RAL/UNI (nach Kundenwunsch)

\*ZERTIFIZIERT nach DIN EN 12640/12642 CODE XL\*

**OPTIONAL**

- Ladebordwand
- Abrollsicherung auf Plattform der Ladebordwand
- Heckoberklappe inkl. Gasfedern
- Hecktüren mit einem Integralverschluss je Tür
- Werkzeugkasten
- Laderaumbeleuchtung
- Lackierung in Metallic-Farbtönen
- Aufbau- und Fahrerhausbeschriftung in Digitaldruck
- Kunststoffkotflügel mit Schmutzfängern
- Seitliche Schutzvorrichtung
- DELIGNIT-Langzeitboden 21mm verstärkt für hohe Punkt- und Flächenbelastung mit verschleißfester Oberfläche
- Plane im Heck selbstauffrollend
- Schiebeverdeck
- Aluminium-Einstecklatten
- Konturmarkierung nach Richtlinie 2007/35/EG

Weitere Optionen auf Anfrage