

**SONNTAG-Pritschenaufbau „PREMIUM“ - Curtainsider**


Bild zeigt Fahrzeug mit Sonderausstattung

- **Spezifikation:** Aufbau für LKW-Fahrgestelle ab 18t Gesamt-Gewicht
- **Garantie:** 24 Monate
- **Lieferzeit:** kurzfristig nach Vereinbarung



Bild zeigt Fahrzeug mit Sonderausstattung

- **Serien-Aufbauinnenmaße** (Länge x Breite): ca. 7.100 x 2.480 oder 7.300 x 2.480 mm
- **Serien-Durchladehöhe:** ca. 2.400 mm
- **Weitere Maße auf Anfrage**

**TECHNISCHE BESCHREIBUNG**

**Ausführung:** Curtain-Sider

**Bodengruppe** aus ST355MC-Spezial-Stahl, Konstruktion gewichtsoptimiert, Querträgerabstand reduziert, Siebdruckboden 30 mm – rundum versiegelt

**Stirnwand** (Alu) bündig/verstärkt, Stirnwanderhöhung bis ca. unter Dach

**Plangestell/Plane** – Ausführung Planenfestdach ca. 2.400 mm seitliche Durchladehöhe mit 3 Reihen Holz-Einstecklatten, Mittelrungen verschiebbar, Plane mit Lichtband (Farbton nach Kundenwunsch)

**Ladungssicherung:** Zurrösen nach DIN (2.000 kg belastbar) im Bodenrahmenprofil eingelassen

**Heckabschluss:** 800 mm Alubordwand abklappbar, oberhalb mit Plane

**Schiebeplanensystem** rechts/links mit Spannvorrichtung und Alu-Dachgurte (Curtain-Sider), Plane verstärkt

**Kombi-Profil seitlich**, dient als Stapleranfahrschutz, Planbefestigung unten und Palettenstop in Verbindung mit Alu-V-Latten

**Lackierung:** Aufbau verzinkt – Stirnwand, Außenrahmen, Rungen und Heckbordwand in Fzg.-Farbton RAL/UNI (nach Kundenwunsch)

**OPTIONAL**

- Ladebordwand
- Abrollsicherung auf Plattform der Ladebordwand
- Heckoberklappe inkl. Gasfedern
- Heckportaltüren mit Feststellern
- Plane im Heck selbstaufrollend
- Tiefkuppelsystem - inkl. Unterfahrerschutz klappbar - Anhängerkupplung mit 50er Bolzen
- Schiebeverdeck
- ALU-Einstecklatten
- Werkzeugkasten
- Aufnahme für Mitnahmestapler
- PVC-/ Stahl – Stapleranfahrschutz
- Aufbaubeleuchtung
- Aufbau- und Fahrerhausbeschriftung in Digitaldruck
- ADR-Ausstattung
- Kunststoffkotflügel mit Schmutzfängern
- Seitliche Schutzvorrichtung
- Konturmarkierung nach Richtlinie 2007/35/EG

**Weitere Optionen auf Anfrage**